

Patron vitrail panneau de carreaux (plomb)

35 pièces numérotées · 130 × 190 mm · imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page ») · jeu de 2 mm entre les pièces

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

Contrôle d'échelle : ce trait doit mesurer
50 mm

Mode d'emploi

Patron panneau de carreaux · technique plomb

Avant de couper

1. Imprimez la page 1 à 100 % et vérifiez le trait de 50 mm.
2. Faites deux copies : une à découper (chaque pièce devient un gabarit), une à garder comme plan de montage.
3. Reportez au feutre les numéros sur les gabarits, puis posez chaque gabarit sur le verre choisi.

Découpe et assemblage

1. Tracez chaque pièce au feutre fin, rayez le verre d'un seul trait, cassez, puis meulez ou limez les bords.
2. Les pièces ont 2 mm de jeu : c'est la place de l'âme du plomb.
3. Montez le panneau pièce par pièce dans les plombs, en commençant par un angle, puis soudez les nœuds et mastiquez.

Sécurité

Lunettes, gants fins, pièce ventilée. Limez les arêtes vives avant de manipuler.